


EMBF45CG-48-50-BG

Wellrohrverschraubung mit Kabelverschraubung 45° Winkel, Kunststoff/Messing NW48



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	48
Gewindestart	M
Ø Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Verschluss VD	65,8 mm
Ø Innen	35 mm
Schlüsselweite SW1	60 mm
Schlüsselweite SW2	55 mm
Breite B	105,2 mm
Gesamtlänge TL	150,8 mm - 161,8 mm
Ausführung Verschraubung	45° Winkel
Produktfarbe	RAL 7031
Typ	EMBF45CG-48-50-BG
Bestellnr. RAL 7031	10107992
Verpackungseinheit	5
EAN Nummer	4007686054842
Zolltarifnummer	74122000

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

+49-4191-508-0 · +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

EMMU 50	10063147
BCAV-S-48-BG	10107103
BCIV-S-48-BG	10107119
BCA-48-D-BG	10107133
BCAV-48-D-BG	10107147
BCA-S-48-BG	10109178
BCAB-L-48-BG	10109198
BCAV-H-48-BG	10109214
BCIB-H-48-BG	10109237

11.06.2024


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com