


EMBMFS-S-50-63

Metall Schutzschlauchverschraubung Messing vernickelt, NW50/M63 glatt



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Wellrohrverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	PA
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-45 °C
Einsatztemp. max	145 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
NW	50
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	14 mm
Ø Verschluss VD	84,5 mm
Ø Innen	50,5 mm
Schlüsselweite SW1	75 mm
Schlüsselweite SW2	80 mm
Gesamtlänge TL	56,9 mm
Für Schutzschlauch	glatt
Typ	EMBMFS-S-50-63
WISKA-Bestellnr.	10109119
Verpackungseinheit	2
EAN Nummer	4007686081299
Zolltarifnummer	74122000
ETIM-Klasse	EC001180

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

+49-4191-508-0 · +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

BMCG-PVC-S-50-BK	10109030
BMCG-PVC-S-50-LG	10109038
BMCG-PVC-S-50-BK-GT	10109046
BMCG-PVC-S-50-LG-GT	10109054

15.06.2024


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.com · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com