



FXL1-AF1

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
FXL1-AF1	1101326

其他设备规格和配件 → www.sick.com/

详细技术参数


技术参数

配件组	激励元件
描述	灵活的激励元件，可从正面伸入锁定装置中
重量	90 g
外壳防护等级	IP65, IP67, IP69K
工作环境温度	-20 °C ... +55 °C
机械使用寿命	开关操作 1 x 10 ⁶
锁定力 F _{max}	4,100 N (EN ISO 14119)
锁定力 F _{Zh}	3,150 N (EN ISO 14119)

分类

eCl@ss 5.0	27279290
eCl@ss 5.1.4	27279290
eCl@ss 6.0	27279222
eCl@ss 6.2	27279222
eCl@ss 7.0	27279222
eCl@ss 8.0	27279222
eCl@ss 8.1	27279222
eCl@ss 9.0	27270612
eCl@ss 10.0	27270612
eCl@ss 11.0	27270612
eCl@ss 12.0	27270612
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC002594
UNSPSC 16.0901	31251501

尺寸图 (尺寸单位: mm)



SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com