



MZ2Q-FTZPS-KU0

MZ2Q-T

T 型槽缸传感器

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
MZ2Q-FTZPS-KU0	1029845

其他设备规格和配件 → www.sick.com/MZ2Q-T



详细技术参数

产品特点

圆柱形	T型槽
检测范围	0 mm ... 50 mm
带转接头的缸型	杆气缸专家 拉杆气缸 圆形气缸 带有燕尾槽的气缸 SMC 轨道 CDQ2 SMC 轨道 ECDQ2
壳体长度	40 mm
开关量输出	2 x PNP
输出功能	常开接点
电气规格	DC 4 线
外壳防护等级	IP67 ¹⁾
设置	
操作面板示教功能	示教开关点 1 和 2

¹⁾ 根据 EN 60529.

机械/电子参数

检测范围	0 mm ... 50 mm
供电电压	12 V DC ... 30 V DC
电流消耗	Typ. 25 mA, 无负荷
电压下降	≤ 2.2 V
持续性电流 I _a	≤ 100 mA
防护等级	III
迟滞典型值	1 mT

¹⁾ 工作电压 U_B 和环境温度 T_a 恒定.

再现性	≤ 0.1 mT ¹⁾	
极性反接保护	是	
短路保险	是	
开关状态-LED 灯	是	
示教功能	是	
通电脉冲保护	是	
运行环境温度	-20 °C ... +75 °C	
抗冲击与抗振性	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm	
电磁兼容性	根据 EN 60947-5-2	
连接类型	电缆 4针, 2 m	
连接方式详细信息	导线横截面	0.08 mm²
	导线直径	Ø 2.6 mm
	弯曲半径	固定式铺设 > 5 x 电缆直径 可移动状态 > 10 x 电缆直径
	电缆出线	轴向
材料	外壳	塑料
	电缆	PUR
UL 文件编号	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493	

1) 工作电压 U_B 和环境温度 T_a 恒定.

安全技术参数


MTTF _D	799 年
DC _{avg}	0%
T _M (持续运行时间)	20 年

分类

ECLASS 5.0	27270104
ECLASS 5.1.4	27270104
ECLASS 6.0	27270104
ECLASS 6.2	27270104
ECLASS 7.0	27270104
ECLASS 8.0	27270104
ECLASS 8.1	27270104
ECLASS 9.0	27270104
ECLASS 10.0	27270104
ECLASS 11.0	27270104
ECLASS 12.0	27274301
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544


UNSPSC 16.0901	39122230
----------------	----------

安装指导




接线图

Cd-033



尺寸图 (尺寸单位: mm)

电缆



- ① 固定螺钉 SW 1.5
- ② LED 指示灯
- ③ 示教按键
- ④ LED 指示灯
- ⑤ 接口

订货号	类型	L	A	线芯数量
1132823	MZ2Q-FTZPS-KUDS24	0,02 m	20 mm	4
1029845	MZ2Q-FTZPS-KU0	2 m	61 - 65 mm	4
1048103	MZ2Q-FTZNS-KU0	2 m	61 - 65 mm	4
1115197	MZ2Q-TSLPSKU0	2 m	61 - 65 mm	4
1045267	MZ2Q-FTZPS-KUB	5 m	61 - 65 mm	4

推荐配件

其他设备规格和配件 → www.sick.com/MZ2Q-T

	简述	类型	订货号
气缸传感器支架			
	用于安装在 CDQ2 (T 形槽) 式 SMC 导轨上的固定支架, 铝, 无固定材料	BEF-KHZ-TT2	2046440
	用于安装在 ECDQ2 (T 形槽) 式 SMC 导轨上的固定支架, 铝, 无固定材料	BEF-KHZ-TT1	2046439
	异型/拉杆式气缸固定支架, 压铸锌, 含安装材料	BEF-KHZ-PT1	2022702
	1 件, 活塞直径为 12 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-12	2077681
	1 件, 活塞直径为 16 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-16	2077680
	1 件, 活塞直径为 20 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-20	2077679
	1 件, 活塞直径为 25 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-25	2077678
	1 件, 活塞直径为 32 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-32	2077677
	1 件, 活塞直径为 40 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-40	2077676
	1 件, 活塞直径为 50 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-50	2077675
	1 件, 活塞直径为 63 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 0 °C 至 50 °C, 塑料, 铝	BEF-KHZ-RT-63	2077674
	1 件, 活塞直径为 8 mm ~ 130 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 -30 °C 至 80 °C, 不锈钢, 压铸	BEF-KHZ-RT1-130	2077684
	1 件, 活塞直径为 8 mm ~ 25 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 -30 °C 至 80 °C, 不锈钢, 压铸	BEF-KHZ-RT1-25	2077682
	1 件, 活塞直径为 8 mm ~ 63 mm 圆形气缸上的固定支架, 环境温度 -30 °C 至 80 °C, 不锈钢, 压铸	BEF-KHZ-RT1-63	2077683
	用于带燕尾槽气缸的固定支架, 铝, 无固定材料	BEF-KHZ-ST1	2022703

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com