

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970307001847

Schurter AG (生产者) 及 香港自力迅达有限公司东莞代表处(生产者授权代表) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schurter AG (生产者) 及 香港自力迅达有限公司东莞代表处(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schurter AG
生产者地址: Werkhofstrasse 8-12, CH-6002 Luzern, Switzerland (瑞士)
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 设备用断路器
产品系列、型号、规格: TA45; 规格参数见附件
依据的标准: GB/T17701-2008
生产企业名称: SCHURTER spol. s.r.o.
生产企业地址: Mala Skala 190, 468 22 Zelezny Brod, Czech Republic (捷克)

生产者联系信息

名称: Schurter AG
地址: Werkhofstrasse 8-12, CH-6002 Luzern, Switzerland (瑞士)
联系人: Mr. Daniel Betschart
电话: ++41 41 369 33 43
电子邮箱: approval@schurter.com
自我声明时间: 2020-05-12
自我声明地点:
指定签字人: 
章: 

授权代表信息

名称: 香港自力迅达有限公司东莞代表处
地址: 广东省东莞市常平镇东莞火车站联检贸易大楼A座10层H号
联系人: Katie Koo
电话: 852-24087798
电子邮箱: katie.koo@chilickschurter.com
自我声明时间: 2020-05-12
自我声明地点:
指定签字人: 
章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

附录:

第 1 页 共 11 页

证书编号: XXXXXXXXXXXXXXXXX

TA45

Ue: AC240V, DC60V(2P), AC400V(3P)

Ui: 250V(2P), 400V(3P)

In: 0.05A, 0.1A, 0.2A, 0.3A, 0.4A, 0.5A, 0.6A, 0.7A, 0.8A, 0.9A, 1A, 1.1A, 1.2A, 1.3A, 1.4A, 1.5A, 1.6A, 1.7A, 1.8A, 1.9A, 2A, 2.1A, 2.3A, 2.5A, 2.8A, 3A, 3.5A, 4A, 4.5A, 5A, 6A, 6.5A, 7A, 7.5A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A(2P)

In: 0.05A, 0.1A, 0.2A, 0.3A, 0.4A, 0.5A, 0.6A, 0.7A, 0.8A, 0.9A, 1A, 1.1A, 1.2A, 1.3A, 1.4A, 1.5A, 1.6A, 1.7A, 1.8A, 1.9A, 2A, 2.1A, 2.3A, 2.5A, 2.8A, 3A, 3.5A, 4A, 4.5A, 5A, 6A, 6.5A, 7A, 7.5A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A(3P)

In < 3A: Icn=10×In(240VAC, 60V DC)

In ≥ 3A: Icn=300A(240V AC)

Icn=120A(60V DC)

Icn=10× In (400V AC)

Icn1:1000A

操作方式: S型; 极数: 2P, 3P

配用的辅助触头:

Ui: 250V

Ith: 10A

AC-12: Ue/Ie:240V/2A ;

DC-12: Ue/Ie:28V/10 A ;

DC-12: Ue/Ie:60V/2 A,

注: 此附录与证书同时使用时有效。

附录：

第 2 页 共 11 页

证书编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

型号解释：

注：此附录与证书同时使用时有效。





附录：

证书编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	AZZ05 Screw-on cover, 2 pole, IP65 Fronthaube schraubbar, 2polig, IP65
	AZZ62 Flat gasket for snap-in type, 3 pole, IP54 Flachdichtung, 3polig, IP54
	AZZ63 Flat gasket for screw-on type, 2 pole, IP54 Flachdichtung schraubbar, 2polig, IP54
	AZZ81 Locking device black, 3 pole, safety-lock type Schliesskragen 3polig schwarz für Vorhängeschloss
	AZZ82 Locking device yellow, 3 pole, safety-lock type Schliesskragen 3polig gelb für Vorhängeschloss
	AZZ83 Locking device grey, 3 pole, safety-lock type Schliesskragen 3polig grau für Vorhängeschloss

AZZ05

Order example
Bestellbeispiel

Available accessories / Einsatzmöglichkeiten				
3 pole version 3polige Ausführung		3 pole version with auxiliary contact 3polige Ausführung mit Hilfskontakt		
AZZ05	Snap-in type Schnappbefestigung	Flange type Flanschbefestigung	Snap-in type Schnappbefestigung	Flange type Flanschbefestigung
				
				
				
				
AZZ62				
AZZ63				
AZZ81				
AZZ82				
AZZ83				

证书编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	AZM01 Collar with cover, 2 pole, IP54 Preferred type: improved seal between cover and panel Fronthaube mit Kragen, 2polig, IP54 Vorzugstyp: besseres Abdichten gegenüber Frontplatte
	AZM02 Raised collar with cover, 2 pole IP54 Preferred type: improved seal between cover and panel Fronthaube mit Schutzkragen, 2polig, IP54 Vorzugstyp: besseres Abdichten gegenüber Frontplatte
	AZM03 Raised collar, 2 pole, IP40 Schutzkragen, 2polig, IP40
	AZM10 Collar with cover, narrow, 2 pole, IP54 Fronthaube mit Kragen schmal, IP54
	AZM11 Partially raised collar with cover, narrow, 2 pole, IP54 Fronthaube mit Schutzkragen schmal gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Wippe, 2polig, IP54
	AZM12 Partially raised collar without cover, narrow, 2 pole, IP40 Schutzkragen schmal gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Wippe, 2polig, IP40
	AZM13 Raised collar narrow, 2-pole, IP40 Schutzkragen schmal, 2-polig, IP40
	AZM14 Raised collar, with cover narrow, 2-pole, IP54 Fronthaube mit Schutzkragen schmal, 2-polig, IP54

Dimensions see page 65 / Maßbilder siehe Seite 65

For subsequent fitting / Nachträglich montierbar

AZZ0
Order example
Bestellbeispiel

	AZZ04 Screw-on collar with cover, 2 pole, IP65 Fronthaube mit Schutzkragen schraubbar, 2polig, IP65
	AZZ51 Rear cover, 2 pole, IP40 Berührungsschutz rückseitig, 2polig, IP40
	AZZ31 Flat gasket, 2 pole, IP54 Flachdichtung, 2polig, IP54

证书编号: XXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

证书编号: XXXXXXXXXXXXXXXX

AZZ05

Order example

Bestellbeispiel

	AZZ05 Screw-on cover, 2 pole, IP65 Fronthaube schraubbar, 2polig, IP65
	AZZ51 Rear cover 2 pole, IP40 Berührungsschutz rückseitig, 2polig, IP40
	AZZ61 Flat gasket for snap-in type, 2 pole, IP54 Flachdichtung, 2polig, IP54
	AZZ62 Flat gasket for snap-in type, 3 pole, IP54 Flachdichtung, 3polig, IP54
	AZZ63 Flat gasket for screw-on type, 2 pole, IP54 Flachdichtung schraubbar, 2polig, IP54
	AZZ71 Locking device black, 2 pole, safety-lock type Schliesskragen 2polig schwarz für Vorhängeschloss
	AZZ72 Locking device yellow, 2 pole, safety-lock type Schliesskragen 2polig gelb für Vorhängeschloss
	AZZ73 Locking device grey, 2 pole, safety-lock type Schliesskragen 2polig grau für Vorhängeschloss
	AZZ81 Locking device black, 3 pole, safety-lock type Schliesskragen 3polig schwarz für Vorhängeschloss
	AZZ82 Locking device yellow, 3 pole, safety-lock type Schliesskragen 3polig gelb für Vorhängeschloss
	AZZ83 Locking device grey, 3 pole, safety-lock type Schliesskragen 3polig grau für Vorhängeschloss

Available accessories / Einsatzmöglichkeiten

	2 pole version 2polige Ausführung		2 pole version with auxiliary contact 2polige Ausführung mit Hilfskontakt
	Snap-in type Schnappbefestigung	Flange type Flanschbefestigung	Snap-in type Schnappbefestigung
			Flange type Flanschbefestigung
AZZ05		•	
AZZ51	•	•	
AZZ61	•		
AZZ62			•
AZZ63		•	•
AZZ71			
AZZ72	•		
AZZ73			
AZZ81			•
AZZ82			
AZZ83			

证书编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Schematic Diagrams of construction variants (see also Order Code below)

2-pole / Rocker									
Without thermal overload protection Kein thermischer Überstromschutz		1 pole thermal overload protection 1poliger thermischer Überstromschutz				2 pole thermal overload protection 2poliger thermischer Überstromschutz			
03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ABC	AHC	APC	ASC	ABT	AHT	ABF	AHF	APT	AST
APF	ASF	ABD	AHD	ABG	AHG	APD	ASD	APG	ASG
A02	A0E	A02	A2K	A12	A2E	A22	A72	AL2	A2L
A04	A0A	A04	A0K	A14	A0A	A24	A74	AL4	A4L
A07	A07	A07	A7K	A17	A07	A27	A77	AL7	A7L
A08	A0B	A08	A8K	A18	A0B	A28	A7B	AL8	A8L
A09	A0B	A09	A9K	A19	A0B	A29	A7B	AL9	A9L
A0C	A0C	A0C	A0C	AET	AJT	AEF	AJF	AET	AJT
2-pole / Push button									
Without thermal overload protection Kein thermischer Überstromschutz		1 pole thermal overload protection 1poliger thermischer Überstromschutz				2 pole thermal overload protection 2poliger thermischer Überstromschutz			
77	78	80	81	82	83	84	85	86	87
ABK	AEK	AUK	A0K	ABL	AEL	ABM	AEM	AUL	AXL
ABG	AEH	AUG	AXK	ABU	AEL	ABV	AEM	AUL	AXL
05	04	00	07	03	04	05	04	03	04
AHK	AJK	ALK	AKK	AHL	AJL	AHM	AJM	ALL	APL
AHS	AJS	ALS	APS	AHU	AJU	AHV	AJV	ALL	APU

证书编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

3-pole / Rocker											
Without thermal overload protection Kein thermischer Überstromschutz						2 pole thermal overload protection 2poliger thermischer Überstromschutz					
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97
AKC	AMC	AVC	AXC	AKD	AMD	AKG	AMG	AVD	AXD	AVG	AXG
AC1	A1C	AS1	A1S	AD1	A1D	AG1	A1G	AW1	A1W	AX1	A1X
ALC	ANC	AWC	AYC	ALD	AND	ALG	ANG	AWD	AYD	AWG	AYG

3-pole / Push button											
Without thermal overload protection Kein thermischer Überstromschutz						2 pole thermal overload protection 2poliger thermischer Überstromschutz					
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
107	108	107	108	107	108	107	108	107	108	107	108
ATK	AWK	AVK	AYK	ATN	AWN	ATP	AWP	AVN	AYN	AVP	AYP
ATS	AWS	AVS	AYS	ATW	AWN	ATX	AWX	AVW	AYW	AVX	AYX
110	111	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111
AKK	ANK	AMK	ARK	AKN	ANN	AKP	ANP	AMN	ARN	AMP	ARP
AKS	ANS	AMS	ARS	AKW	ANW	AKX	ANX	AMW	ARW	AMX	ARX