





209259

OR 31 K 4000 N3-3

Reflexionslichtschranke

- Erfassung transparenter Objekte
- Kompakte Bauform
- Rotlicht
- Empfindlichkeit einstellbar
- Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar
- Hohe Reichweite
- Vollvergossene Elektronik, vibrationsfest
- Genormter Lochabstand 25,4 mm



1) Empfindlichkeit
2) NO/NC

3) LED
4) Optische Achse

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	30 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Gehäuseabmaße	31,2 x 21 x 12,8 mm
Gehäuselänge	21 mm
Gehäusehöhe	31,2 mm
Gehäusebreite	12,8 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (PA, 6.6)
Material	PMMA (Fenster)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Reflexionslichtschranke
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Schaltausgang	npn, 100 mA, NO/NC, umschaltbar
Spannungsfall (max.)	2 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	630 nm
Modulation	getaktet



209259
OR 31 K 4000 N3-3
Reflexionslichtschranke

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Fremdlichtsicherheit		3 kLx Halogenlicht, 10 kLx Sonnenlicht
Reichweite		400 ... 4000 mm
Bezugsreflektor		Ø 84 mm, R 84
Schalthysterese (max.)		10 %
Empfindlichkeitseinstellung		Potentiometer
Schaltfrequenz		2000 Hz
Ansprechzeit		0,25 ms
Abfallzeit		0,25 ms
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +70 °C
Temperaturdrift		1,5 mm/K
Schutzart		IP 67
Anschluss		Kabel, 2,0 m, 3-polig (offenes Ende)
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/209259