



WTB4S-3P1162V
W4

迷你型光电传感器

SICK
Sensor Intelligence.



图片可能存在偏差



订购信息

类型	订货号
WTB4S-3P1162V	1046388

其他设备规格和配件 → www.sick.com/W4

详细技术参数

产品特点

工作原理	漫反射光电传感器
工作原理详细信息	背景抑制功能
最大开关距离	4 mm ... 500 mm ¹⁾
感应距离	10 mm ... 350 mm ¹⁾
发射光束	
光源	PinPoint-LED ²⁾
光源种类	可见红光
光斑尺寸 (距离)	Ø 6.5 mm (150 mm)
LED 特征值	
轴长	650 nm
设置	单示教按键
特殊应用	卫生和潮湿环境
外壳样式	冲洗

¹⁾ 具有 90% 漫反射比的扫描对象 (以 DIN 5033 标准白为基准) .

²⁾ 平均使用寿命: 100,000 小时, T_U = +25 °C.

安全技术参数

MTTF _D	1,186 年
DC _{avg}	0 %
T _M (持续运行时间)	20 年

电气参数

工作电压 U _B	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
残余纹波	< 5 V _{ss} ²⁾
电流消耗	30 mA ³⁾
防护等级	III
数字输出	
类型	PNP
开关类型	明/暗切换
输出电流 I _{max.}	≤ 100 mA
响应时间	< 0.5 ms ⁴⁾
开关频率	1,000 Hz ⁵⁾
保护电路	A ⁶⁾ B ⁷⁾ C ⁸⁾

- 1) 限值，反极性保护在具备短路保护的电路中运行时：最大 8 A.
- 2) 不得超过或低于 U_V公差.
- 3) 无负荷.
- 4) 信号传输时间（电阻负载时）.
- 5) 亮暗对比度为 1:1 时.
- 6) A = U_V 接口（已采取反极性保护措施）.
- 7) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
- 8) C = 抑制干扰脉冲.

机械参数

设计构造	方形
结构型式详细信息	纤薄
尺寸(宽 x 高 x 深)	15.25 mm x 49.2 mm x 22.2 mm
接口	电缆 4针, 2 m ¹⁾
接口详细信息	
导线横截面	0.14 mm²
电缆长度 (L)	2 m ¹⁾
材料	
外壳	不锈钢, V4A (1.4404, 316L) 不锈钢
前镜	塑料, PMMA
电缆	PVC
重量	80 g

- 1) 低于 0 °C 时导线不能发生形变.

环境参数

外壳防护等级	IP66 IP67 IP68 IP69K
运行环境温度	−30 °C ... +70 °C ¹⁾

- 1) At UV ≤ 24 V and IA < 30 mA.

	-30 °C ... +60 °C
仓库环境温度	-30 °C ... +75 °C
UL 文件编号	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493


1) At UV ≤ 24 V and IA < 30 mA.

分类

ECLASS 5.0	27270904
ECLASS 5.1.4	27270904
ECLASS 6.0	27270904
ECLASS 6.2	27270904
ECLASS 7.0	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 8.1	27270904
ECLASS 9.0	27270904
ECLASS 10.0	27270904
ECLASS 11.0	27270904
ECLASS 12.0	27270903
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
ETIM 8.0	EC002719
UNSPSC 16.0901	39121528


接线图

Cd-094




特征曲线

WTB4S-3, 500 mm




触发感应距离图表

WTB4S-3, 500 mm



WTB4S-3V, WTF4S-3V, 帶有示教鍵



其他设备规格和配件 → www.sick.com/W4

6 光电传感器 | SICK

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com