



PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC12001080418

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schaffner EMV AG
Nordstrasse 11, CH-4542 Luterbach, Switzerland

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schaffner EMC Ltd.
Northern Region Industrial Estate 67 Moo 4 Tambol Ban Klang Amphur Muang Lamphun 51000 Thailand

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schaffner EMC Ltd. (V013631)
Northern Region Industrial Estate 67 Moo 4 Tambol Ban Klang Amphur Muang Lamphun 51000 Thailand

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Filter
See Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T15287-94 GB/T15288-94

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules
CQC11-471141-2016.

Date of issue: Jun.19,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing
certification body until the expiry date.

Date of original certification: Aug.29,2012

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

证书编号: CQC12001080418

申请人名称及地址

Schaffner EMV AG
Nordstrasse 11, CH-4542 Luterbach, 瑞士

制造商名称及地址

夏弗纳电磁兼容有限公司(泰国)
Northern Region Industrial Estate 67 Moo 4 Tambol Ban Klang Amphur Muang
Lamphun 51000 泰国

生产企业名称及地址

夏弗纳电磁兼容有限公司(泰国) (V013631)
Northern Region Industrial Estate 67 Moo 4 Tambol Ban Klang Amphur Muang
Lamphun 51000 泰国

产品名称和系列、规格、型号

滤波器

见附件

产品标准和技术要求

GB/T15287-94 GB/T15288-94

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-471141-2016认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年06月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012年08月29日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC12001080418

纸号: 81553

额定参数为: 250VAC 1A 40°C /10A 40°C

气候类别: 25/085/21

型号/Type	电流 /Current [A]	电感量/ Inductance mH	X 电容/ X Capatitor μ F	Y 电容/ Y Capacitor nF	电 阻 / Reisitor M Ω
FN261 (S x)- 1-yy (-zz)	1	5.3	0.1	2 * 2.2	1
FN9260 (S x)- 1-yy (-zz)					
FN9263 (S x)- 1-yy (-zz)					
FN9264 (S x)- 1-yy (-zz)					
FN261 (S x)- 2 yy (-zz)	2	2.7	0.1	2 * 2.2	1
FN9260 (S x)- 2-yy (-zz)					
FN9263 (S x)- 2-yy (-zz)					
FN9264 (S x)- 2-yy (-zz)					
FN9263 (S x)- 3-yy (-zz)	3	2.0	0.1	2 * 2.2	1
FN261 (S x)- 4-yy (-zz)	4	1.0	0.1	2 * 2.2	1
FN9260 (S x)- 4-yy (-zz)					
FN9263 (S x)- 4-yy (-zz)					
FN9264 (S x)- 4-yy (-zz)					
FN261 (S x)- 6-yy (-zz)	6	0.3	0.1	2 * 2.2	1
FN9260 (S x)- 6-yy (-zz)					
FN9263 (S x)- 6-yy (-zz)					
FN9264 (S x)- 6-yy (-zz)					
FN9263 (S x)- 8-yy (-zz)	8	0.25	0.1	2 * 2.2	1
FN261 (S x)-10-yy (-zz)	10	0.19	0.1	2 * 2.2	1
FN9260 (S x)-10-yy (-zz)					
FN9263 (S x)-10-yy (-zz)					
FN9264 (S x)-10-yy (-zz)					

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC12001080418

纸号: 81553

型号说明:

FN261 = 1 个保险丝; FN9260 = 2 个保险丝

FN9263 = 带单极开关; FN9264 = 带双极开关

2. ZZ: 没有字母为标准;

有字母表示只会和“S-型号”, 两个数字(05 到 40)代表厚度(mm×10)。

3.YY: 01 为只适用于焊接的引出端;

05 为只适用于 6.3*0.8 的快接端子;

06 为可适用于 6.3*0.8 的快接端子或焊接的引出端;

07 为导线引出。

4.X: 没有字母为标准型号(符合上表要求)

B 为没有 Y2 电容

A1 为 Y2 电容等于 0.22nF

A2 为 Y2 电容等于 0.33nF

A 为 Y2 电容等于 0.47nF

C2 为 Y2 电容等于 0.68nF

C1 为 Y2 电容等于 1.0nF

C 为 Y2 电容等于 1.5nF

5..S: 没有字母为标准孔安装

有“S”字母表示不用拧螺丝方式安装, 采用弹簧片嵌入式, 弹簧片位于盒子的两侧(垂直方向)。

有“SI”字母表示弹簧片位于盒子的上下(水平方向)。

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

