


BMCG-PU-C-40-BK

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PU ummantelt, wellrohrartig, RAL 9005, NW40



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



| Material | Stahl verzinkt |
|------------------------------------|------------------------|
| Rohr ummantelung 1. Schicht | PU |
| Oberfläche | wellrohrartig |
| Produktfarbe | RAL 9005 |
| Schutzart | IP67 |
| Einsatztemp. min | -45 °C |
| Einsatztemp. max | 120 °C |
| Einsatzgebiete | EN 45545 - Bahntechnik |
| NW | 40 |
| Außendurchmesser ED | 45 mm |
| Ø Innen | 39,5 mm |
| Biegeradius R | 160 mm |
| Typ | BMCG-PU-C-40-BK |
| WISKA-Bestellnr. | 10109061 |
| Verpackungseinheit | 25 m |
| EAN Nummer | 4007686080131 |
| Zolltarifnummer | 83071000 |
| ETIM-Klasse | EC001179 |

Empfohlenes Zubehör

| | |
|-----------------------|----------|
| EMBMFS-C-40-40 | 10109114 |
| EMBMFS-C-40-50 | 10109116 |

06.06.2024


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com