


BMCG-PVC-S-40-LG

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PVC ummantelt, glatt, RAL 7035, NW40



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Oberfläche	glatt
Produktfarbe	RAL 7005
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-15 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
NW	40
Außendurchmesser ED	48 mm
Ø Innen	39,5 mm
Biegeradius R	200 mm
Typ	BMCG-PVC-S-40-LG
WISKA-Bestellnr.	10109037
Verpackungseinheit	25 m
EAN Nummer	4007686079692
Zolltarifnummer	83071000
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-S-40-40	10109113
EMBMFS-S-40-50	10109115

08.04.2024


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten