



# IQ05-0B8PS-ZUP

IQY

电感式接近传感器

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## 订购信息

类型	订货号
IQ05-0B8PS-ZUP	6049725

其他设备规格和配件 → [www.sick.com/IQY](http://www.sick.com/IQY)



## 详细技术参数

### 产品特点

设计构造	方形
尺寸(宽 x 高 x 深)	5 mm x 25 mm x 5 mm
触发感应距离 $S_n$	0.8 mm
安全接通距离 $S_a$	0.648 mm
安装在金属	齐平
开关频率	5,000 Hz
连接类型	带插头的电缆, M8, 3 针, 0.2 m
开关量输出	PNP
输出功能	常开接点
电气规格	DC 3 线
外壳防护等级	IP67 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 根据 EN 60529.

### 机械/电子参数

供电电压	10 V DC ... 30 V DC
残余纹波	≤ 20 % <sup>1)</sup>
电压下降	≤ 2 V <sup>2)</sup>
(接近传感器) 通电后开始工作前的延时	≤ 10 ms
滞后	1 % ... 10 %
再现性	≤ 1.5 % <sup>3)</sup>
温度漂移 ( $S_T$ )	± 10 %

<sup>1)</sup> 从  $U_V$ .

<sup>2)</sup> 在  $I_a \text{ max}$  时.

<sup>3)</sup>  $U_b = 20 \text{ V DC} \dots 30 \text{ V DC}$ ,  $T_a = 23 \text{ °C} \pm 5 \text{ °C}$ .

电磁兼容性	根据 EN 60947-5-2
持续性电流 $I_a$	$\leq 200$ mA
导线材料	PVC
导线横截面	0.06 mm <sup>2</sup>
短路保险	✓
极性反接保护	✓
通电脉冲保护	✓
抗冲击与抗振性	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
运行环境温度	-25 °C ... +70 °C
外壳材料	黄铜, 镀铬
材料, 感应面	塑料, POM

1) 从  $U_V$ .

2) 在  $I_a$  max 时.

3)  $U_b = 20$  V DC ... 30 V DC,  $T_a = 23$  °C  $\pm 5$  °C.

### 安全技术参数

MTTF <sub>D</sub>	186 年
DC <sub>avg</sub>	0 %
T <sub>M</sub> (持续运行时间)	20 年

### 折减系数

提示	这些数据仅作为参考, 可能有偏差
不锈钢 (V2A)	大约 0.85
铝 (Al)	大约 0.6
铜 (Cu)	大约 0.6
黄铜 (Ms)	大约 0.7

### 安装指导


备注	相关图示参见“安装指导”
----	--------------

### 分类


ECLASS 5.0	27270101
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 6.0	27270101
ECLASS 6.2	27270101
ECLASS 7.0	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 8.1	27270101
ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714

ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230

### 安装指导




### 连接类型




### 接线图

Cd-002



### 尺寸图 (尺寸单位: mm)

IQ05



## SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

## 与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → [www.sick.com](http://www.sick.com)