





202989

MS-Z-8/4/0.14

Steckverbinder

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 4-polig
- Hohe Schutzart bis IP 67



Ader darf nicht abisoliert
werden!
Wire must not be stripped!

BK 4 2 WH
BU 3 1 BN

Blick auf Anschlussseite
View on connection position

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

Funktion



Technische Daten (typ.)

Betriebsspannung

+20°C, 24 V DC

32 V DC

Gehäusematerial

Metall / Kunststoff

Für Ø Kabel

2,5 ... 5,1 mm

Für $\emptyset$ Ader

1,0 ... 1,6 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)

Für Litzenquerschnitt

0,14 ... 0,34 mm²

Bauform

gerade

Umgebungstemperatur Betrieb

-25 ... +85 °C

Schutzart

IP 67

Anschluss sensorseitig

Stecker, M8 x 1, 4-polig

Anschluss steuerungsseitig

Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202989>